



14	护线套	1	PVC	黑色	
13	套圈	1	PA6+GF30%	黑色	
12	弹性套夹	1	POM	黑色	
11	夹线套	1	POM	黑色	
10	外壳	1	锌合金	镀镍和黑	
9	衬圈	1	PVC	黑色	
8	按键	1	锌合金	镀镍	
7	前壳体	1	锌合金	镀镍和黑	
6	底座	1	PA6+GF30%	黑色	
5	接地片	1	不锈钢	镀锌	
4	插孔	3	锡青铜	镀锡和金	
3	绝缘支撑管	1	PP	本白	
2	盖板	1	锌合金	镀镍和黑	
1	M2.5x6 十字槽盘头螺钉	2	#45钢	镀镍	
序号	名称	数量	材料	电镀或颜色	备注

电气性能:
接触电阻: $\leq 3m\Omega$
绝缘电阻: $> 10G\Omega$

机械性能:
插拔力: $\leq 30N$
寿命: ≥ 1000 次
适用线径: 3.5-8mm

				名称 Title	图号 Dwg. No.		
				CA1087BK 3P			
更改标记 Change Mark	更改单号 Change Number	签名 Name	日期 Date	材料 Material		重量 Weight	比例 Scale
设计 Designer				Angle XLR Female 3-Pin		第 1 张 共 1 张 Page Total	2:1 Pieces
审核 Checker						宁波金音电子有限公司	
批准 Ratifier							